


Film de PVC POLCOM®

Especificaciones técnicas

 Nylon cristal transparente para cerramientos. Brilloso y suave al tacto.

 Compuesto por PVC VIRGEN 100% CRISTAL

	PVCN1	PVCN2	PVCN3	PVCN4	PVCN5
Largo (m)	50	50	50	50	50
Ancho (m)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Micras	100	150	250	350	500
Peso (kg/m ²)	0,129	0,193	0,321	0,449	0,642
Densidad (g/m ³)	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Resistencia a la tracción (MPa)	Largo	30	30	30	30
	Ancho	43	43	43	43
Elongación Mecánica	2-5%	2-5%	2-5%	2-5%	2-5%
Temperatura de ablandamiento	65-80°C	65-80°C	65-80°C	65-80°C	65-80°C

 **VENTAJAS:** Liso y sin arrugas. Fácil de colocar y limpiar. Impermeable, flexible y no necesita mantenimiento.



PRODUCTOS RELACIONADOS

Haga click aquí

[Polietileno Cristal](#)

[Rafia Laminada](#)

[Media Sombra](#)

**POLCOM**[®]

FORTALEZA Y TECNOLOGÍA EN CADA M²