

Geomalla

Especificaciones técnicas



La Geomalla ROMANET TTG 600 es una geored compuesta por polietileno de alta densidad (HDPE), producida en rollos de 2,15m de ancho y 50m de largo.

PROPIEDADES	UNIDADES	MÉTODOS DE ENSAYO	VALORES DE ENSAYO
Transmisividad Pendiente: 0,1; Tensión Aplicada: 20kPa	m ² /s	ASTM D 4716	3,58x10 ⁻³
Masa por Área de Unidad Nominal	g/m ²	ABNT NBR 12568	600
Espesor Nominal	mm	ABNT NBR 12569	5,30
Densidad	g/cm ³	ASTM D 792	≥ 0,940
Resistencia Tracción	kN/m	ABNT NBR 12824	8
Cantidad de Negro de Humo	%	ASTM D 1603 / D 4218	1,5 - 2,0

CAPACIDAD DE DESCARGA

Pendiente Hidráulica	Tensión (kPa)			
	20	50	100	200
1	1,38	1,23	1,10	0,91
0,1	0,36	0,32	0,29	0,025

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



PRODUCTOS RELACIONADOS

Haga click aquí

[Geomembrana](#)

[Geotextil](#)

[Polietileno Negro](#)



25 años de confianza